

Obecné	1	Naše označení		EPN 20 ET LI
	2	Model		-
	3	Pohon		Elektrický
	4	Obsluha		chodící
	5	Nosnost	Kg	2000
	6	Těžiště	mm	600
	7	Vzdálenost zatížení	mm	874/962
	8	Rozvor	mm	1248/1336
Váha	1	Servisní váha (včetně baterie)	kg	220
	2	Rozložení hmotnosti s nákladem řídicí strana/ nákladní strana	kg	722/1498
	3	Rozložení hmotnosti bez nákladu řídicí strana/ nákladní strana	kg	180/40
Podvozek	1	Typ pneumatik řídicí/ nákladní kola		PU/PU
	2	Velikost pneumatik řídicí kola (průměr x šířka)	mm	250x74
	3	Velikost pneumatik nákladní kola (průměr x šířka)	mm	4x78x60
	4	Velikost pneumatik kolečko (průměr x šířka)	mm	74x48
	5	Kola, počet řídicích, kolečko/nákladní (x = řídicí kola)	mm	1x2/4
	6	Vzdálenost mezi koly, přední řídicí strana	mm	435
	7	Vzdálenost mezi koly, zadní nákladní strana	mm	410
Rozměry	1	Výška zdvihu	mm	140
	2	Výška oje v řídicí pozici min./max.	mm	750/1170
	3	Výška bez zdvihu	mm	80
	4	Celková délka	mm	1685
	5	Délka k vidlím	mm	535
	6	Celková šířka	mm	560
	7	Rozměry vidlí	mm	50/150/1150
	8	Vzdálenost mezi rameny vidlí	mm	560 (685)
	9	Světlá výška, střed rámu	mm	30
	10	Šířka uličky pro palety 1000 x 1200 příčně	mm	1734
	11	Šířka uličky pro palety 800 x 1200 podélně	mm	1934
	12	Otočný rádius	mm	1496
Výkon	1	Jízdní rychlost naložený/ nenaložený	km/h	4/5,5
	2	Zdvih s nákladem/ bez nákladu	m/s	0,018/0,037
	3	Rychlost snižování s nákladem/ bez nákladu	m/s	0,032/0,038
	4	Maximální stoupavost naložený/ nenaložený		VIII.16
	5	Typ servisní brzdy		elektromagnetické
Elektrický motor	1	Kapacita hnacího motoru S2 60 min	kW	0,75
	2	Kapacita zdvihového motoru S3 15 %	kW	0,84
	3	Maximální možná velikost baterie	mm	255x170x200
	4	Napětí baterie		12x4V/30Ah
	5	Hmotnost baterie	kg	9,5x4
Ostatní	1	Typ řízení pohonu		DC
	2	Typ řízení		mechanické
	3	Hladina hluku u řidičovi hlavy		74