

## Technické parametry ET 250A:

Výrobce	TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC a.s.
Typ	ET 250A
Nosnost	13000 kg (excentrická)
Pohon	bateriový
Způsob obsluhy	sedící řidič
Pneumatiky	superelastické
Počet náprav / z toho hnané	3/ 1 zadní, prostřední
<b>Rozměry:</b>	
Délka „L“mm	6095 mm
Šířka „B“	2130mm
Rozměry ložné plochy	6000x2130mmx800mm
Výška přes kabinu (včetně 120mm maják)	2401mm
Výška do úrovně sedačky	950mm
Venkovní otočný rádius	5850mm
Šíře průjezdní uličky	4200mm
<b>Výkony:</b>	
Provozní rychlost s břemenem / bez břemene	4 / 6km/h
Jmenovitá tažná síla s břemenem	10000N
Stoupavost s břemenem / bez břemene	3 / 15%
<b>Hmotnosti:</b>	
Hmotnost vč. baterie	6120kg
Zatížení náprav: s břemenem p / z	6000 / 6560/6560kg
bez břemene p / z	2000 / 2060/2060kg
<b>Podvozek:</b>	
Pneumatiky	28x12.5-15
Rozvor Y1/ Y2	2251/1418mm
Rozchod B1/B2/B3	1615 / 1500/ 1500mm
Světlá výška: nejnižší bod s břemenem „m1“	220mm
Střed rozvoru s břemenem „m2“	220mm
Provozní brzda	hydraulická, dvouokruhová
Parkovací brzda ruční	mechanická/mechanická
Hnací náprava typ / převodový poměr	6233.00.00.00 / 1:15,37
Řídící náprava typ	6049.04.00.00.00-02
Hydraulický posilovač řízení:	080/4-M-150/3
Maximální tlak	60 bar
Pracovní objem	6L/min.
<b>Pohon:</b>	
Baterie	trakční 48V/ 800Ah
Motory: trakční (S2 – 30min.) AC	„BEST motor“ 48V,12kW
servořízení (S4 – 25%)	„AMRE“ 48V , 0,8kW DC
Regulace trakce AC	„ZAPI“ ACE2 48V 600 AC
<b>Hlučnost:</b>	
Průměrná hodnota u hlavy řidiče	65dB

\*Možná změna parametrů stroje